

**Détection intrusion**

## CUBE VIGITRACKING® 2TH10-1DIA

L'unité mobile de vidéosurveillance CUBE VIGITRACKING® est composée de :

**2 caméras dômes 360° Bi-spectrum avec capteur thermique et capteur optique 2 megapixels zoom 32 X optique** pour une détection longue distance et une levée de doute vidéo optimum.

**1 dôme Darkfighter détection IA** avec zoom optique 25 X vision infrarouge 200 m.

Logistique facilitée avec passage de fourche et anneaux de grutage

**Cette solution assure le vidéo gardiennage des sites sensibles isolés, grâce à son système automatique de dissuasion sonore et visuelle.**



### DOMES IA

L'intelligence artificielle au service de la sécurité mobile



**1- ZOOM 25 X optique 200 m avec détection intelligente IA**

**2- Capteur grand angle haute définition**

**3 - Eclairage LED blanche de dissuasion**

**4 - Haut parleur intégré**



### DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA SOLUTION

- Châssis acier galvanisé avec peinture époxy (RAL7016) de 1950 x 1050 x 1050 mm.
- 4 Stabilisateurs de sécurité réglables (option)
- 4 Anneaux de grutage
- Mât télescopique électrique d'une hauteur déployé de 4,70 m
- 2 dômes DUAL SPECTRUM thermique/optique 32 X optique 2 méga pixels, norme ONVIF
- 1 dôme VIGITRACKING® 4 mégapixels 25 X optique, norme ONVIF
- Serveur durci avec enregistrement SSD 3 To (30 jours maximum)
- 2 FLASHS 30 WATTS LED BLANC et ROUGE stroboscopique
- 1 système d'audio interpellation réglable 100 WATTS/130 dB
- Alimentation secourue sur pack batterie AGM 220 ampères 36 heures.
- Double chargeur redondant pour pack batterie
- Modem 3G/4G durci supervisé
- Switch industriel 4 ports Ethernet/2 ports fibre

