



Détection intrusion 300 m

2 projecteurs LED blanches et fonction stroboscopique rouge



## CUBE VIGITRACKING BI-TECHNO

L'unité mobile de vidéosurveillance « CUBE VIGITRACKING BI-TECHNO 2TH » sur mesure et personnalisable est composée de :

2 caméras thermique bi-spectrum avec capteur thermique et capteur optique 2 mégapixels avec zoom 32 X optique pour une détection longue distance et une levée de doute vidéo optimum.

Les caméras permettent la détection d'une personne à 300 m.

Cette solution assure le vidéo gardiennage des sites sensibles isolés.

### COUVERTURE


Jusqu'à 10 Radars video additionnels



Portée radio à 1500 m de la tour

#### Thermique

Détection humaine à 300 m



### DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA SOLUTION

- Châssis acier zingué avec peinture époxy (RAL7016) de 1950 x 1050 x 1050 mm.
- 4 Stabilisateurs de sécurité réglables
- 4 Anneaux de grutage
- Mât télescopique électrique d'une hauteur déployé de 4,2 m
- Serveur endurci avec enregistrement SSD 1 To (30 jours maximum)
- 2 FLASHS LED BLANC et ROUGE stroboscopique
- Alimentation secourue sur pack batterie AGM 220 ampères 36 heures.
- Double chargeur redondant pour pack batterie
- Modem 3G/4G durci supervisé
- Connexion WIFIMESH OUTDOOR longue portée (option)
- Système d'interpellation audio de 130 db pour dissuasion
- Centrale d'alarme IP GSM/GPRS/3G/4G intégrée multi-protocoles
- **OPTION** : Alimentation autonome avec pile à combustible pour 60 jours d'autonomie
- Mise en marche/arrêt sur horodatage, télécommandes, badges, clavier à code déporté, SMS, application smartphone.

