



conçue pour une installation rapide

CUBE VIGITRACKING

Réf : 2TH -1DIA

OPTIONS



Jusqu'à 16 détecteurs, caméra sans fil autonome 3 ans, portée radio 300 m



Jusqu'à 30 télécommandes radio



Lecteur de badges extérieur avec retour d'informations



Projecteur LED 200 Watts asservi en mode clignotant à l'alarme



AUTONOMIE DE DÉCISION VIA L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE



Détection intrusion



SOLUTIONS

L'unité mobile de vidéosurveillance VIGITRACKING© est composée de :

2 dômes 360° Bi-spectrum avec capteur thermique et capteur optique 2 megapixels zoom 32 X optique pour une détection longue distance et une levée de doute vidéo optimum.

1 dôme 360° détection IA avec zoom optique 25 X vision infrarouge 200 m.

Logistique facilitée avec passage de fourches et anneaux de grutage.

Cette solution assure le vidéo gardiennage des sites sensibles isolés grâce à son système automatique de dissuasion sonore et visuelle. Détection intelligente des intrus et suivi de cible.

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis acier galvanisé / peinture époxy (RAL7016) de 2200 x 1050 x 1050 mm
- 4 Stabilisateurs de sécurité réglables
- Anneaux de grutage
- Mât télescopique électrique d'une hauteur déployée de 4,70 m
- 2 dômes BI-SPECTRUM thermique/optique 32 X optique 2 méga pixels
- 1 dôme VIGITRACKING© 25 X optique, détection humain véhicule
- Serveur durci avec enregistrement SSD 1 To (30 jours maximum)
- 2 FLASHS 30 WATTS LED BLANC et ROUGE stroboscopiques
- 1 système d'audio interpellation réglable 100 WATTS/135 dB
- Alimentation 230 V secourue sur pack batteries AGM 220 ampères 36 heures
- Transmission multi protocoles des alarmes vidéo sur PC de télésurveillance
- Modem 4G durci supervisé, application smartphone



Tél : 04 67 24 40 84



contact@ip-mirador.com
www.ip-mirador.com



1013 Avenue de la Salamane
34800 CLERMONT L'HÉRAULT
FRANCE