




conçue pour une installation rapide  
(mur, poteau, bâtiment)


## VIGITRACKING® BOX

Surveillance autonome avancée pour sites sensibles

Détection thermique avec suivi de cible.



Jusqu'à 15 Détecteurs additionnels  
Caméras autonomes 3 ans avec  
portée radio de 500 m.



Consultation et réception des alarmes sur :  
Application push  
Logiciel PC Windows  
Cloud privé/télé-surveillance

Une caméra thermique et optique par dôme



### SOLUTIONS

La **VIGITRACKING® BOX** est une unité autonome de surveillance compacte pour les zones à risque, conçue avec 2 dômes PTZ 360° thermique/optique et d'une caméra 180°, elle est conçue pour protéger des périmètres importants, ou des volumes jusqu'à 200 m de portée (humain) et 500 m (véhicule)

### CARACTÉRISTIQUES

- Coffret acier époxy renforcé et ventilé avec support de fixation.
- 2 dômes BI-SPECTRUM thermique/optique pour détection à 200 m
- Résolution caméra dôme optique de 1920 x 1080 pixels
- 1 caméra 180° 8 mégapixels avec détection IA
- 1 enregistreur NVR 1TO SSD
- Alimentation 230 V avec batterie lithium de secours
- Projecteur de son 200 m avec message audio et sirène
- 2 Flashs led bicolor puissants et stroboscopiques
- Température de fonctionnement – 30° à + 60°C
- Centrale d'alarme connectée
- Modem 4 G durci
- Dimensions coffret : L : 530mm P : 180mm H : 600mm
- Possibilité de connexion local sur réseau fibre, RJ45, WIFI

Tél : 04 67 24 40 84

contact@ip-mirador.com  
www.ip-mirador.com

1013 Avenue de la Salamane  
34800 CLERMONT L'HERAULT  
FRANCE